



MAPER
SAFETY & CLEANING

FICHA TÉCNICA

Calibre 35

Descripción

Guante de Uso Industrial por Excelencia. Elaborado en látex natural de bajo amonio; su proceso productivo esta estandarizado y certificado bajo la norma ISO 9001: 2008. Sometido a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que podrían generar alergias, proporcionando un suave acabado interno y externo, facilitando su postura y retiro, dejándolo muy agradable al tacto.

Información General

Referencia: Protex C-35
País de origen: Colombia
Material: Latéx Natural
Empaque Primario
Unidad
Empaque Secundario
Decenado
Empaque Terciario
Cajas de cartón corrugado

Beneficios

Menor accidentalidad laboral
Excelente agarre
Mayor comodidad
Mayor relación costo-beneficio

Aplicaciones

Minería
Agricultura
Construcción
Floricultura
Procesos Químicos



Características

RESISTENCIA MECÁNICA	3131	Resistencia a la abrasión 3	Resistencia al corte de cuchilla 1	Resistencia al rasgado 3	Resistencia a la perforación 1
RESISTENCIA QUÍMICA	AKL	Químicos que resiste el guante	A = Metanol	K = 96% Acido Sulfurico	L = 40% Hidroxido de sodio
RESISTENCIA MICROBIOLÓGICA		En esta norma se establecen los requisitos para los guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos.			

Clasificación niveles de rendimiento resistencia mecánica (1) mínimo (4) máximo

INFORMACIÓN TÉCNICA

Referencia	Código de Barras	Ancho de Palma (mm)	Longitud Mínima (mm)	Pares Por Caja
Protex C-35 - 7	7702533302073	89 ± 5	285	80
Protex C-35 - 7 1/2	7702533302752	95 ± 6		
Protex C-35 - 8	7702533302080	102 ± 5		
Protex C-35 - 8 1/2	7702533302851	108 ± 6		
Protex C-35 - 9	7702533302097	114 ± 5		
Protex C-35 - 10	7702533302103	127 ± 6		60

(24) Este es el calibre mínimo que se puede llegar a presentar en el guante.

TENGA EN CUENTA

- Verifique que los guantes se encuentren en perfecto estado antes de ser utilizados.
- Los guantes deben ser utilizados con las manos secas y limpias.
- El ciclo de vida del producto puede variar según el uso.
- Enjuagar bien los guantes y secar con paño seco.
- No exponga el guante directamente al sol.
- Evite el contacto con derivados del petróleo.

