



MAPER
SAFETY & CLEANING

MAPER SAFETY & CLEANING S.A.C.

RUC N° 20607177407

STEELPRO
SAFETY

RESPIRADOR N95 M920CV C/VÁLVULA DE EXHALACIÓN Y CARBÓN ACTIVADO

DESCRIPCIÓN

Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono. Construcción termoformada y termosellado, con válvula de exhalación, diseñado con el fin de lograr una mayor comodidad al mismo tiempo que una adecuada protección al usuario en áreas cálidas o en dónde se requiera brindar mayor confort al respirar.

Permite la filtración de niveles molestos de vapores orgánicos, niveles molestos de ozono y material particulado y el uso conjunto con protección respiratoria, auditiva y visual complementaria.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Clip de ajuste nasal en aluminio.
- Material filtrante y electrostático con retención de partículas de hasta 0.3 µm.
- Sello nasal interno en poliuretano.
- Válvula de exhalación.
- Lámina de carbón activado para niveles molestos de gases y vapores orgánicos.
- Doble banda elástica textil sin ajustes metálicos (no requieren pre-estiramiento).
- Cómodo y de fácil ajuste.
- Peso respirador 16.5 g.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

NIOSH N95 (Estándar 42CFR84).

APLICACIONES

- Protección a material particulado de aerosoles, neblinas y humos metálicos (Humos de soldadura), libres de partículas oleosas (hasta 0.3 µm / flujo aire: 85 L/min).
- Actividades de construcción, minería, mantenimiento, industria, alimentos, tareas de corte, lavado, triturado, lijado, pulido, molienda, aserrado, esmerilado y toda actividad laboral que presente material particulado que pueda ser perjudicial para la salud.

MANTENIMIENTO

- La normativa indica que este tipo de respirador debe utilizarse solamente por una jornada de trabajo (8 horas), por lo que después de ese tiempo de uso este equipo debe desecharse.
- Corte el respirador cuando lo vaya a desechar para evitar la reutilización.
- Deseche el equipo de acuerdo a la legislación de su país o procedimientos de su empresa.

ADVERTENCIAS

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

FICHA TÉCNICA



- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud).
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: soportetecnico@vicasafety.com.pe

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO MODO DE COLOCACIÓN

-  Sujete el Respirador en la mano como se muestra en el diagrama, con la banda de metal de ajuste hacia el lado opuesto suyo, permitiendo que las bandas de la cabeza cuelguen por debajo de su mano.
-  Tome firmemente el respirador contra su rostro ubicando la pieza naso bucal sobre su puente nasal.
-  Estire la banda superior y colóquela sobre la corona de la cabeza, luego estire y ubique la banda inferior detrás de la cabeza posicionándola por debajo de las orejas.
-  Usando ambas manos, ajuste cómodamente las bandas del respirador y presione la banda nasal sobre su nariz para mejorar el ajuste del respirador sobre su nariz.
-  Para realizar prueba de ajuste, a) Cubra el Respirador con ambas manos teniendo cuidado de no modificar la posición del mismo, b) exhale vigorosamente. Si se escapa el aire en los bordes, reubique nuevamente las bandas o ajuste la tensión de las mismas para conseguir un mejor ajuste del respirador.
-  Recuerde que seguir cuidadosamente estas instrucciones de ajuste es un paso importante para el uso seguro de su Respirador.

EMPAQUE

Empaque caja por 10 unidades.



+51 927 401 768



www.maper-safety.com



ventas1@maper-safety.com / ventas@maper-safety.com / mapersafety@gmail.com

Distribución, Venta, Post Venta y Asesoría de Equipos de Protección Personal y Seguridad – EPPS, Artículos de Limpieza y Ferretería Industrial en general.

DIRECCIÓN: Mz A1 Lote 17 Urb. Mateo Pumacahua Santiago de Surco – Lima